



Cinta Adhesiva de Doble Cara 9195

Hoja de Datos Técnicos

Actualizada: Junio 1997
Anula: Octubre, 1996

Descripción del producto Cinta de doble cara con soporte de polipropileno y diferente adhesivo a ambos lados del mismo. Diseñada especialmente para la fijación de moquetas en stands de ferias, puede retirarse fácilmente y sin dejar residuos de adhesivo.

Construcción

| | |
|--|--|
| Soporte | Película de polipropileno amarillo. |
| Adhesivo cara externa Adhesivo cara interna | Acrílico transparente. Hot-melt de color blanquecino. |
| Protector | Papel siliconado de color blanco. |

Propiedades físicas (No válidas a efectos de especificación.)

| | | |
|--|-------------------------|-----------|
| Espesor | 0.13 mm (sin protector) | PSTC - 33 |
| Color | Amarillo translúcido | PSTC -1 |
| Adhesión al acero Cara interna Cara externa | 5 N / cm 1.5 N / cm | |
| Resistencia a tracción | 20 N / cm. | PSTC - 31 |
| Elongación | 500 % | PSTC - 31 |
| Resistencia a temperatura | 60° C | |
| Anchura standard | 50 mm | |
| Longitud standard | 25 m | |

STA135.WD6

Los datos técnicos y, en general, la información aquí contenida están basados en ensayos considerados fiables, si bien no se garantiza su exactitud o alcance en cualquier situación práctica. Antes de utilizar el producto, el usuario debe determinar si éste es o no adecuado para el uso al que se le destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad que puedan derivarse de su empleo. La única obligación del vendedor consiste en reponer al comprador la cantidad de producto que se demuestre defectuosa.



División de Cintas y Adhesivos
3M España, S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid

Fitas Adesivas y Colas Industriais
Minnesota (3M) de Portugal, Lda.
Rua Conde de Redondo, 98
1199 Lisboa Codex